



DEFENCE & SECURITY



Basisfahrzeug Land Cruiser 300
Base vehicle Land Cruiser 300

Weltweit über 6.000 Schutzfahrzeuge im Einsatz
Over 6,000 security vehicles in use worldwide

Zertifiziertes Fahrwerk nach OEM-Standards
Certified chassis to OEM standards

Zertifizierter Sprengschutz
Certified blast protection



in cooperation with

WELP GROUP
FARMINGTONS

TALOS

Rund um die Welt vertrauen Sicherheitskräfte, Organisationen, Politiker und VIPs auf Sonderschutzfahrzeuge aus den Unternehmen Farmingtons sowie Franz Achleitner. Die Anforderungen auf dem Markt steigen und verändern sich permanent.

Um diesen zunehmenden Herausforderungen noch besser begegnen zu können, entschloss man sich zur gemeinschaftlichen Entwicklung und Fertigung eines Sonderschutzfahrzeuges auf Basis des neuen Toyota Land Cruiser 300. Den TALOS!

Zwei Partner mit gleich hohen Ansprüchen bündeln ihre bewährte Expertise in einem gemeinsamen Produkt und schaffen so einen deutlichen Mehrwert für die Kunden.

Around the world, security forces, organizations, politicians and VIPs rely on special protection vehicles from Farmingtons and Franz Achleitner. The demands on the market are constantly increasing and changing.

In order to meet these increasing challenges even better, it was decided to jointly develop and manufacture a special protection vehicle based on the new Toyota Land Cruiser 300: the TALOS!

Two partners with equally high standards bundle their proven expertise in a joint product and thus create significant added value for customers.



FACTS

zul. Gesamtgewicht	5 800 kg	6 500 kg	GVW
Nutzlast, bis zu	800 kg	1 000 kg	payload, up to
Besatzung, bis zu	2+3(+2)	2+3(+2)	crew, up to
Leistung	302 HP (D) / 414 HP (P)		power
Drehmoment	(D) / (P)		torque
Geschwindigkeit	160 km/h		Speed
Schutzklasse	VPAM Ed 3		Protection
Beschuss	VR7	VR9	KE
Mine	DM51, DM31, HG85, 6kg		mine
IED	approved		IED

Daten können bei der endgültigen Konfiguration abweichen / Data can vary on final configuration
© Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GMBH, 2023 - 1.0

